

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Drogi gminne w Tokarach  
Obiekt : Droga przy cerkwi w Koterce  
Adres : Tokary

Wykonanie nakładki z masy mineralno-sfaltowej
---

Inwestor : Gmina Mielnik  
17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

Opracował : inż. Karol Dobrzaniecki

### Wykonanie nakładki z masy mineralno-sfaltowej

Budowa : Drogi gminne w Tokarach  
Obiekt : Droga przy cerkwi w Koterce  
Adres : Tokary

Data : 2017-07-26

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ZAŁ. 1 - KNNR 006-1109-04-00 MRRIB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]  <b>Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych, przy użyciu gryków i remoncie wybojów o głębokości 3,0 cm asfaltem drogowym</b>	10,000	m2
	<div>10 = 10,000</div> <div>Razem = 10,000</div>		m2
2	KNR 003-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]  <b>Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna, o grubości : 5 cm, przy wydajn.rozkładarki 200 t/dzień</b>	3 017,000	m2
	<div>862 * 3.5 = 3 017,000</div> <div>Razem = 3 017,000</div>		m2

--- Koniec wydruku ---