

INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ I WYLICZENIE PROJEKTOWANEJ

**Droga gminna Nr 9591B Radziwiłłówka – Końskie Góry – Oksutycze
w km rob. 0+000 – 4+990**

Droga gminna Nr 9591B Radziwiłłówka – Końskie Góry – Oksutycze w km rob. 0+000 – 4+990 posiada nawierzchnię gruntową.

WYLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA

Droga gminna Nr 9591B Radziwiłłówka – Końskie Góry – Oksutycze w km rob. 0+000 – 4+990

Wytyczne projektowe:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD – 3 z 1995r.

W km. 0+000 – 4+990

Ruch KRI, podłoże G-1 niewysadzinowe (WP>35).

Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej gr. 8 cm. (4+4)

$H_z = (\text{naw. bitum. } 4+4\text{cm.}) 8\text{cm} \cdot 1,7 \text{ (współczynnik przeliczeniowy)} = 13,60$

$H_z = (\text{podb. z krusz. nat. gr. } 30\text{cm}) 30\text{cm} \cdot 0,8 \text{ (współczynnik przeliczeniowy)} = 24,00$

$H_z = (\text{podłoże piaskowe}) 10\text{cm} \cdot 0,8 \text{ (współczynnik przeliczeniowy)} = 8,00$

$H_z + H_z + H_z = 45,60$

masa min.asfalt. 8cm (4+4cm)

podbudowa z krusz. nat.
gr. 30cm

podłoże piaskowe gr. 10 cm

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

[Signature]
Data: 13.04.2009