

**INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ  
I WYLICZENIE PROJEKTOWANEJ**

Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie wsi Mielnik  
w km rob. 0+000 – 1+020

Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie wsi Mielnik posiada nawierzchnię gruntową o szer. 4,0m, z licznymi zadoleniami.

**WYLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ**

Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie wsi Mielnik

**Wytyczne projektowe:**

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD – 3 z 1995r.

**w km rob. 0+000 – 1+020 – nawierzchnia żwirowa**  
Ruch KR1, podłoże G-1 niewysadzinowe (WP>35).

Nawierzchnia żwirowa gr.20 cm

$H_z = (\text{naw. żwirowa warstwa górna. 20cm}) \cdot 0,8 \text{ (współczynnik przeliczeniowy)} = 16,00\text{cm}$

$H_z = 16,00\text{cm}$

naw. żwirowa  
warstwa górna 20 cm

