

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe RVS28 mm układane n.t. na betonie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe YDY5x10 mm2 wciągane do rur	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY5x10 mm2 układane p.t.	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp3x1.5 mm2 układane p.t.	m		
		225	m	225.000	
				RAZEM	225.000
5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp3x2.5 mm2 układane p.t.	m		
		178	m	178.000	
				RAZEM	178.000
6	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe YDYp5x2,5 układane p.t.	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe p/t obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5 0307-01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe n/t	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe hermetyczne ze stykiem ochronnym podwójne natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3F +N+PE przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0404-01	Montaż tablic rozdzielczych n/t o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 2x36W 18	kpl. kpl.	 18.000	
				RAZEM	18.000
22	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane świetłówkowe rastrowe 4x18 W 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
23	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe proste przykręcane 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 0511-01	Oprawy halogenowe 150W (naświetlacze) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 5 0511-01	Oprawy halogenowe 150W 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000