

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr.109591 B Radziwiłłówka-Grabarka 4+175 - 4+990**

Obiekt : **magazyWykonanie nawierzchni drogi Gminnej**

Adres : **Radziwiłłówka -Grabarka**

**Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr.109591 B Radziwiłłówka-Grabarka w odcinku  
4+175-4+990**

Investor : **Gmina Mielnik  
mielnik**

Budowa : Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr.109591 B Radziwiłłówka-Grabarka 4+175 - 4+990  
 Obiekt : magazyWykonanie nawierzchni drogi Gminnej  
 Adres : Radziwiłłówka -Grabarka

**Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr.109591 B Radziwiłłówka-Grabarka w odcinku  
4+175-4+990**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1.</b>	<b>KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa</b>	<b>4 075,000</b>	<b>m2</b>
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV		
	<b>Opis pozycji obmiaru</b>	<b>Wyrażenie arytmetyczne</b>	<b>Wynik</b>
		815*5,0 =	4 075,000
		<b>Razem obmiar =</b>	<b>4 075,000</b>
<b>2.</b>	<b>kalkulacja włas</b>	<b>5,000</b>	<b>m</b>
	Nawiązanie do istn.nawierzchni bitumicznej cięcia piłą nawierzchni na głęb.do 5 cm		
	<b>Opis pozycji obmiaru</b>	<b>Wyrażenie arytmetyczne</b>	<b>Wynik</b>
		5,0 =	5,000
		<b>Razem obmiar =</b>	<b>5,000</b>
<b>3.</b>	<b>KNNR 006-0309-02-10 MRRIB</b>	<b>4 075,000</b>	<b>m2</b>
	Warstwa ścieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II,transportowanych samochodem samowyladowczym do 5 t na odl.5 km, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm		
	<b>Opis pozycji obmiaru</b>	<b>Wyrażenie arytmetyczne</b>	<b>Wynik</b>
		815*5,0 =	4 075,000
		<b>Razem obmiar =</b>	<b>4 075,000</b>
<b>4.</b>	<b>KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa</b>	<b>4 890,000</b>	<b>m2</b>
	Wyrównanie poboczy z pospółki z zagęszczeniem grub.3cm		
	<b>Opis pozycji obmiaru</b>	<b>Wyrażenie arytmetyczne</b>	<b>Wynik</b>
		( 815*1,0*2 ) * ( 3 ) =	4 890,000
		<b>Razem obmiar =</b>	<b>4 890,000</b>