

Przedmiar robót
Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	wraz z odtworzeniem pasa drogowego			
	odc. I w km. rob. 0+000 - 0+007,50; 7,50m			
	0.0075	km	0.01	
			RAZEM	0.01
2	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
2.1	D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa			
2	Nawierzchnia żwirowa oraz pobocza gr. 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa naturalnego z	m ²		
d.2.1	dodatkiem 35% łamanego rozścielanego mechanicznie (kruszywo zgodne z SST)			
	odc. I w km. rob. 0+000 - 0+007,50; 7,50m			
	7,50m*6,50m = 48,75m ²			
	rozjazd K.T. 29,25m ²			
	78.00	m ²	78.00	
			RAZEM	78.00
3	Nawierzchnia żwirowa oraz pobocza gr. 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa naturalnego z	m ²		
d.2.1	dodatkiem 35% łamanego rozścielanego mechanicznie (kruszywo zgodne z SST)			
	odc. I w km. rob. 0+000 - 0+007,50; 7,50m			
	7,50m*6,50m = 48,75m ²			
	rozjazd K.T. 29,25m ²			
	78.00	m ²	78.00	
			RAZEM	78.00